

G.craft  
(33167)21.7Φフォーク用強化ブッシュ

取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。  
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきまして、当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。

| * パーツリスト * | 品番     | リペアパーツ単価  |
|------------|--------|-----------|
| ① 強化ブッシュ   | 631671 | 2個 設定無し/個 |

● 取付け手順 ●

1. パーツリストを参考にして部品の確認します。(出荷時は仮組みされて出荷されています。)
2. ノーマルインナーチューブを取り外します。(サービスマニュアルを参考にして下さい)
3. フェンダーとスタビライザー部をノーマルボルトで固定します。
4. 強化ブッシュを取り付けます。  
(必ずグリスをブッシュ内面に塗布して下さい。)
5. フォークを組み直して下さい。  
(定期的なグリスUPをして下さい。)
6. 各部締め付け確認します。

各部ボルトの締め付けを確認し作業終了です。  
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

